

Reflex G



MBM II Membran Dedektörü

- Reflex G tankları için membran kontrolü
- Bir elektrot ve röleden oluşur (fabrika montajlı)
- 230 V / 50 Hz beslemeyle çalışır
- Üç terminalli kuru kontak
- Tavsiye edilen: her tank için 1 cihaz

Ürün No : 7857700 Malzeme grubu : 86



Röle
Duvara montaj (sahada)



Elektrot
Fabrika montajlı

Tip 16 bar / 120°C	Ürün No Gri	Malzeme grubu	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	A	Ön gaz basıncı bar
G 100	8518400	21	25.0	480	946	234	DN25/PN 16	3.5
G 200	8518500	21	57.0	634	1.060	221	DN25/PN 16	3.5
G 300	8518600	21	66.0	634	1.364	221	DN25/PN 16	3.5
G 400	8510206	21	118.0	740	1.405	201	DN 40/PN 16	3.5
G 500	8518700	21	130.0	740	1.655	201	DN 40/PN 16	3.5
G 600	8522007	21	158.0	740	1.859	201	DN 40/PN 16	3.5
G 800	8523906	21	221.0	740	2.324	201	DN 40/PN 16	3.5
G 1000	8546906	21	260.0	740	2.805	201	DN 40/PN 16	3.5
G 1000	8524205	22	240.0	1.000	2.031	276	DN 65/PN 16	3.5
G 1500	8526305	22	650.0	1.200	2.021	281	DN 65/PN 16	3.5
G 2000	8527100	22	505.0	1.200	2.481	281	DN 65/PN 16	3.5
G 3000	8544705	22	805.0	1.500	2.550	310	DN 65/PN 16	3.5
G 4000	8529405	22	890.0	1.500	3.110	310	DN 65/PN 16	3.5
G 5000	8529705	22	1.020.0	1.500	3.645	310	DN 65/PN 16	3.5

Opsiyonlar

- Çalışma basıncı : 25 bar
 - Flanşlı bağlantı:
- For G 1000 - 5000 tanks: DN 150, DN 200
For G 8000 - 10000 tanks: DN 300



AG Bağlantısı	Ürün	Ürün No	Tank Modeli
	R 1	9119204	G 400 - G 1000 / Ø 740
	R 1 1/4	9119205	G 100 - G 500
	R 1 1/2	9119206	G 600 - G 1000 / Ø 740