

## Fillcontrol Auto 2PS

Otomatik vakumlu gaz giderme amaçlı Servitec modülü içeren birleşik su dolu ünitesi. Statik tankların p0 değeri girilerek devreye alınır.

- 18 litrelik kesme tankı
- WRAS onaylı bilyeli vana ve AB tipi hava aralığı
- 6 analog çıkış, 1 volt temassız varsayılan değer:
  - minimum basınç
  - maksimum basınç
  - düşük su seviyesinde kapatma
  - pompa arızası
  - basınç seviye algılaması
  - zaman aşımı
- Sistem basınç sensörü
- İki hatlı LCD ekran
- Sistemde gaz giderme



Fillcontrol Auto 2PS

	Tip	Ürün No	Malzeme Grubu	Y x G x D mm	Ağırlık kg	Giriş-Çıkış Bağlantısı	Voltaj V	FLC A	Güç kW	Maks. çalışma basıncı bar	Maks. çalışma sıcaklığı °C
25	Fillcontrol Auto 2PS	8813300	70	1039 x 802 x 625	46	1/2" / 1"	230/50 Hz	2.62*	0.56*	2.5	90
50	Fillcontrol Auto 2PS	8813500	70	1039 x 802 x 625	46	1/2" / 1"	230/50 Hz	3.22*	0.75*	4.5	90

\* Her bir pompa için

